

Finett 6

techniniai duomenys

Atsparumo klasė	EN 1470	33
Emisija testuota pagal: DIBt principą CRI principą		abZ-Nr.: Z-156.601-401 Green Label Plus 2655
Sveikatos sauga		Mėlynas angelas
Aplinkos apsaugos ženklas	RAL-UZ 128	Sutarties Nr : 19064
Viršutinis sluoksnis		100% PA dorix
Apačia		veltinis su PP tinkleliu
Bendras storis	ISO 1765	5,5 mm
Bendras svoris	ISO 8543	1320 g/m ²
Pluošto svoris		540 g/m ²
Matmenys		plotis 200 cm / rulono ilgis 25-35 m
Atsparumas ugniai	EN 13501-1	B _{f1} -s1
Garso izoliacija	ISO 10140	21 dB
Garso sugertis	ISO 354	<u>Hz 125 250 500 1000 2000 4000</u> $\alpha_w = 0,15$ α_s 0,03 0,03 0,07 0,14 0,36 0,53
Atsparumas šviesai	ISO 105 B02	6
Šiluminė varža	ISO 8302	≤ 0,09 m ² K/W
Antistatinės savybės	ISO 6356	≤ 0,5 kV
Varža į žemę, kai klijuojama el. laidžiais klijais	EN 61340-4-1	≤ 1 x 10 ⁸ Ω
Specialios spalvos		> 1000 m ²



Objektbereich stark



Mitglied der



DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V.
German Sustainable Building Council

