

Finett 80

techniniai duomenys

Atsparumo klasė	EN 1470	33
Emisija testuota pagal: DIBt principą CRI principą		abZ-Nr.: Z-156.601-534 Green Label Plus 2655
Viršutinis sluoksnis		70% PA dorix / 30% PP
Apačia		veltinis su PP tinkleliu
Bendras storis	ISO 1765	5,6 mm
Bendras svoris	ISO 8543	1250 g/m ²
Pluošto svoris		540 g/m ²
Matmenys		plotis 200 cm / rulono ilgis 25-35 m
Atsparumas ugniai	EN 13501-1	C _{fl} -s1
Garso izoliacija	ISO 10140	22 dB
Garso sugertis	ISO 354	Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α_s 0,03 0,02 0,09 0,17 0,40 0,60
Atsparumas šviesai	ISO 105 B02	7
Šiluminė varža	ISO 8302	≤ 0,13 m ² K/W
Antistatinės savybės	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Varža į žemę, kai klijuojama el. laidžiais klijais	EN 61340-4-1	≤ 1 x 10 ⁸ Ω
Specialios spalvos		> 1000 m ²



Member of the



DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V.
German Sustainable Building Council

