














Forbo furniture linoleum techninės specifikacija

Standartai			Rezultatas
	Bendras dangos storis	EN 428	2,0 mm
	Spalvų skaičius		21
	Dangos plotis	EN 426	1,83 m
	Rulono ilgis	EN 426	≤ 30 m
	Bendrasis svoris	EN 430	2,1 kg/m ²
	Liekamasis įspaudas	EN 433	< 0,20 mm
	Spalvų atsparumas blukimui	ISO 105-B02	Metodas 3: mėlyna skalė min 6 (mažiausia blukimo skalė).
	Blizgesio lygis	ISO 2813	< 5
	Lankstumas	EN 435	Ø 50 mm
	Atsparumas cheminėms medžiagoms	EN 423	Atsparus atskiestoms rūgštims, aliejams, riebalams ir standartiniams tirpikliams. Neatsparus ilgalaikio poveikio šarmais.
	Atsparumas karščiui	EN 433	70°C
	Gamybos ciklo įvertinimas		GCĮ – užtikrina mažiausią poveikį aplinkai.
	Elektrostatinis krūvis	EN 1815	< 2 kV

Forbo desktop® produktas atitinka EN 688 reikalavimus.
 Forbo walton crocodiles® produktas atitinka EN 548 reikalavimus.